

Ecosys

> IMPRESSÃO > CÓPIA
> DIGITALIZAÇÃO > FAX

IMPRESSORA COLORIDA
MULTIFUNCIONAL

ECOSYS M5526cdw



ECONÔMICA. ECOLÓGICA. TECNOLOGIA ECOSYS.

A multifuncional colorida com rede sem fio ECOSYS M5526cdw oferece uma qualidade excelente em cores, economia e suprimentos de longa durabilidade. A ECOSYS M5526cdw conta com suporte à conexões de rede e rede sem fio, velocidade de até 27 páginas por minuto, realizando impressões coloridas profissionais e produzindo documentos nítidos. Suas ferramentas de software e operação direta, permite que os usuários criem, acessem, armazenem e compartilhem informações de forma produtiva.

- > Velocidade impressão de até 27 páginas por minuto em preto e branco e em cores
- > Painel de controle com visor sensível ao toque de 4,3 polegadas
- > Processador de documentos de digitalização com passagem única (frente e verso) de 50 folhas padrão
- > Tamanhos de papel até ofício (22 cm x 36 cm)
- > Interface Gigabit padrão de alta velocidade para otimização da eficiência da rede
- > Interface USB Host para a realização de impressão e digitalização
- > Impressão sem fio e Wi-Fi Direct padrão
- > Compatível com Apple AirPrint®, Google Cloud Print™ e KYOCERA Mobile Print para soluções de impressão móvel

 **KYOCERA**
Document Solutions

TECNOLOGIA ECOSYS

As impressoras ECOSYS da KYOCERA fornecem soluções de escritório avançadas que permitem que as empresas obtenham um rápido retorno sobre o investimento, causando um impacto ambiental mínimo. Especificamente, as impressoras ECOSYS utilizam uma tecnologia de imagem que conta com o nosso cilindro de longa duração patenteado e com os nossos cartuchos de toner individuais. Isso elimina a necessidade de substituição do cilindro quando o toner acaba, reduzindo o custo por impressão e a quantidade de resíduos. Dessa forma, as incomparáveis impressoras ECOSYS da KYOCERA sustentam as iniciativas de sustentabilidade de nossos clientes enquanto reduzem seus custos operacionais.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configurações:
 Impressora multifuncional colorida a laser - Impressão/Cópia/Digitalização/Fax
 Páginas por minuto:
 Preto - Carta: 27 ppm, Ofício: 22 ppm, A4: 26 ppm
 Em cores - Carta: 27 ppm, Ofício: 22 ppm, A4: 26 ppm
 Tempo de aquecimento: Até 29 segundos (em funcionamento), até 13 segundo a partir do modo de espera (stand by)
 Primeira impressão:
 Cópia: Até 8 segundos em preto, até 10 segundos em cores;
 Impressão: Até 9,5 segundos em preto, até 10,5 segundos em cores
 Visor: Painel de controle com visor colorido sensível ao toque (TSI) de 4,3 polegadas
 Resolução: 1.200 x 1.200 dpi¹, 9.600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
 Memória: Padrão de 512 MB, expansível até 1,5 GB
 Impressão frente e verso: Impressão duplex sem empilhamento padrão com suporte à papéis do tipo A5, meio carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), 60 - 120 g/m²
 Dimensões/Peso: 42 cm (L) x 43 cm (P) x 50 cm (A)/26 kg
 Ciclo de funcionamento mensal máximo: 65.000 páginas por mês

CONSUMO DE ENERGIA

Requisitos elétricos: 120 V, 60 Hz, 8,6 A
 Consumo elétrico típico (TEC): 120 V: 1.040 Wh/semana
 Consumo de energia (120 V): Impressão/Cópia: 380 W; Modo de espera: 41 W; Modo de suspensão: 1 W; Desligada: 0,2 W;
 Máximo: 1.019 W

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Fontes de papel padrão: Bandeja única para 250 folhas, bandeja multiuso para 50 folhas
 Padrão/Máximo de fontes de papel: 2/3 incluindo a bandeja multiuso
 Padrão/Capacidade máxima de papel: 300 folhas/550 folhas
 Tamanho do papel: Bandeja padrão/opcional/multiuso (MPT): 14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm (A5, meio carta, A4 até ofício)
 Gramatura: Bandeja padrão/opcional: 60 - 163 g/m²; MTP: 60 - 220 g/m²
 Materiais de entrada: Bandeja padrão/opcional: Papel comum, papel Bond, papel reciclado; MPT: Etiquetas, acetatos, envelopes, papel revestido
 Capacidade da bandeja de impressão padrão: 150 folhas

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Processador padrão: Cortex-A9/800 MHz
 PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 com suporte a AES, PDF Impressão Direta, XPS/OpenXPS Impressão Direta
 Fontes: 93 fontes escaláveis para PCL6, 93 fontes para KPDL3, 8 fontes para Windows Vista, 1 fonte Bitmap

As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Para obter informações sobre as últimas novidades em conectividade, acesse www.kyoceradocumentsolutions.com.br

ECOSYS, Prescribe, Command Center RX e KYOCERA Mobile Print são marcas registradas das empresas KYOCERA.





Mac e AirPrint são marcas registradas da Apple, Inc.

Google Cloud Print é uma marca registrada da Google, Inc.

Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.
 KYOCERA Document Solutions Brazil
 ©2017 KYOCERA Document Solutions America, Inc.
 V4Q17.1

POTENCIALIZE SUA IMPRESSORA ECOSYS COM APLICATIVOS DE NEGÓCIOS PERSONALIZADOS

-  KYOCERA MOBILE PRINT: Imprima arquivos, páginas da internet e imagens de forma simples e prática utilizando seu *smartphone* ou *tablet*.
-  APPLE AIRPRINT Impressão sem fio a partir de produtos iOS e OS X para os dispositivos KYOCERA selecionados.
-  COMMAND CENTER RX: Visualize os níveis do toner, a disponibilidade e o estado do equipamento por meio do navegador de Internet do usuário.
-  PRESCRIBE: Crie, armazene e imprima formulários utilizados com frequência diretamente a partir de uma impressora KYOCERA.

Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows XP/ Vista/7/8/8.1/10/ Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/ Server 2012 R2; Linux
 Compatibilidade com o S.O. Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 ou posterior
 Interfaces: Padrão: 10/100/1000 BaseTX, USB 2.0 de alta velocidade, 1 Host USB, LAN IEEE 802.11b/g/n sem fio, Wi-Fi Direct
 Impressão móvel: Apple AirPrint², Google Cloud Print³, KYOCERA Mobile Print
 Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, Apple Bonjour, LDAP, SNMP v1/v2, HTTP, SMTP, POP3, PDF Impressão Direta (utilizando os recursos do KYOCERA NET Direct Print)
 Drivers: KX Driver, KX Driver for XPS, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver
 Recursos: KYOCERA Net Direct Print, recurso de gerenciamento de arquivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, Quick Setup, registrador de identificação, ferramenta de configuração de Wi-Fi
 Funções adicionais de impressão: EcoPrint; Private Print², teste de retenção², cópia rápida² e armazenamento de trabalhos²

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Tipo de digitalização: Digitalização em cores e em preto e branco
 Resolução de digitalização: 300 x 600 dpi, 300 dpi, 600 dpi
 Funções de digitalização: Digitalização para pasta (SMB), digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização para FTP sobre SSL, digitalização WSD, digitalização para USB, digitalização TWAIN/WIA
 Formato dos arquivos: TIFF, PDF, PDF de alta compressão, XPS, OpenXPS, JPEG, PDF criptografado, PDA/A-1
 Velocidades de digitalização por meio de DSDP:
 Mono: 300 dpi - 30 ipm Simplex, 24 ipm Frente e verso; 600 dpi - 18 ipm Simplex, 12 ipm Frente e verso
 Em cores: 300 dpi - 23 ipm Simplex, 16 ipm Frente e verso
 Tamanho original: Por meio do processador de documentos: A5, meio carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm); Vidro: Até A4 (22 cm x 28 cm)

ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA

Modo de imagem: Modo texto, foto, texto e foto, mapa, impressão original
 Cópias contínuas: 1-999/Reinício automático para 1
 Gerenciamento de trabalhos: Contabilização de trabalhos, 20 códigos de departamento, teclas de atalho
 Ampliação/Zoom: Tamanho real, 7 taxas predefinidas de redução e 5 de ampliação, taxas de zoom de 25 a 400% (em incrementos de 1%)
 Funções adicionais de cópia: Repetição automática, zoom automático, cópia frente e verso automática

ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Padrão: Autenticação local, autenticação de rede, IPsec, SNMPv3, IDAP sobre SSL, IEEE 802.1x, IPP sobre SSL/TLS, HTTPS, FTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS, WSD aprimorado sobre SSL/TLS
 Opcional: Kit de autenticação de cartão (B)

PROCESSADOR DE DOCUMENTOS

Tipo/Capacidade: Processador de documentos de digitalização de passagem única frente e verso (DSDP)/50 folhas
 Originais suportados: A5, meio carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm)
 Gramaturas suportadas: Simplex: 50 - 160 g/m²; Frente e verso: 50 - 120 g/m²

ESPECIFICAÇÕES DE FAX

Compatibilidade/Compressão de dados: ITU-T G3 Fax/MMR, MR, MH, JBIG
 Velocidade de transmissão/Modem: Até 3 segundos/33,6Kbps
 Memória do fax: 3,5 MB
 Recursos do fax: Transmissão/recepção frente e verso, discagem com um toque (100 números), discagem rápida (100 números), transmissão sequencial (100 números), ajuste de densidade, qualidade de imagem original, digitalização contínua, temporizador de envio, relatórios de fax

OPÇÃO DE MANUSEIO DE PAPEL

PF-5110: Bandeja de alimentação de papel para 250 folhas
 Tamanho/Gramatura do papel: 14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm (A5, meio carta, A4 até ofício)/60 - 163 g/m²
 Dimensões/Peso: 42 cm x 48 cm x 15 cm/4 kg.

OPÇÕES ADICIONAIS

Memória: Memória DIMM de 512 MB, Memória DIMM de 1GB
 Cartão SD: 16/32 GB
 Segurança: Kit de autenticação de cartão (B)
 Gerenciamento de impressão: ThinPrint (UG-33)

SUPRIMENTOS¹

Toner Preto - TK-5242K - 4.000 impressões
 Toner Ciano: TK-5242C - 3.000 impressões
 Toner Magenta: TK-5242M - 3.000 impressões
 Toner Amarelo: TK-5242Y - 3.000 impressões

Acompanha toner inicial para até 1.200³ impressões cada toner

Observação:

¹ Em velocidade reduzida

² Cartão SD opcional necessário

³ Cobertura de toner de 5% de acordo com a norma ISO/IEC 19752

