


**TASKalfa** 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**TASKalfa 3051ci**

MULTIFUNCIONAL A CORES  
PARA FORMATOS A3



# O MULTIFUNCIONAL FIÁVEL E FLEXÍVEL



O produto representado na imagem inclui opcionais

Altamente fiável e de fácil utilização, o novo multifuncional KYOCERA TASKalfa 3051ci responde às necessidades de qualquer local de trabalho. Vem equipado com um grande painel táctil a cores, permitindo um acesso muito intuitivo a todas as funções do equipamento, como cópia, impressão, digitalização a cores, bem como fax opcional. Por outro lado, dispõe em opção de uma grande diversidade de acessórios, quer para manuseamento de papel, quer para finalização de trabalhos. É sem dúvida um multifuncional concebido para escritórios muito movimentados.

- > Até 30 páginas A4 por minuto a cores
- > Advanced colour technology para uma qualidade óptima
- > 3,5 GB RAM + 160 GB de disco rígido
- > Grande selecção de suportes de impressão até 300 g/m2, 305 x 457 mm, e impressão de banners
- > Vasta selecção de opções de manuseamento e finalização de suportes de impressão (até 6 tipos de suportes, livrete, tríptico)
- > Solução de digitalização opcional para PDF's pesquisáveis (OCR)
- > Controlador EFI Fiery opcional
- > Componentes de longa duração para maior eficiência e fiabilidade

 **KYOCERA**  
Document Solutions

## GERAL

**Tecnologia:** Kyocera Laser Colour. Plataforma de soluções HyPass™

**Velocidade de motor (páginas por minuto):** Até 30/15 páginas A4/A3 por minuto a preto e a cores

**Resolução:** 600 x 600 dpi, Tecnologia Multi-Bit (nível de 9.600 dpi x 600 dpi)

**Tempo de aquecimento:** Aproximadamente 25 segundos ou menos

**Tempo para a primeira página:** Aproximadamente 5,5 segundos ou menos a preto; 7,3 segundos ou menos a cores

**CPU:** Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz

**Memória (standard máxima):** 3,5 GB RAM + 160 GB HD

**Interfaces standard:** USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX, 1000BaseT, porta para servidor de impressão opcional, porta para cartão SD opcional, porta para unidade de Fax opcional

**Dimensões (W x D x H):** Unidade principal: 668 x 767 x 747 mm

**Peso:** Unidade principal aproximadamente 11,4 Kg

**Alimentação eléctrica:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consumo de energia:**  
Impressão: 730 W (a cores), 660 W (a preto e branco)  
Stand-by: 200 W  
Sleep mode: prioridade de recuperação 9,2 W ou menos  
Prioridade de poupança de energia 1,8 W ou menos

**Nível de Ruído (ISO 7779/ISO 9296):**  
Impressão a preto: 48,3 dB(A) LpA  
Impressão a cores: 48,5 dB(A) LpA  
Stand-by: 36,5 dB(A) LpA

**Standards de segurança:** GS, TÜV, CE  
Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001. Compatibilidade RoHS

## MANUSEAMENTO DO PAPEL

Todas as capacidades mencionadas têm por base uma espessura máxima de papel de 0,11 mm. Use apenas papel recomendado em condições ambientais normais.

### Capacidade de alimentação:

Duas Cassetes universais de 500 folhas cada, 60-220 g/m<sup>2</sup>, 140 x 182 – 305 x 457 mm  
150 folhas no tabuleiro By-Pass, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A6R - 305 x 457 mm, Tab Paper (136- 256g/m<sup>2</sup>), banner máximo 305 x 1.220 mm  
Capacidade de alimentação máxima, com opcionais, 7.150 folhas A4

**Duplex:** Duplex como standard, suporta A5R – 305 x 457 mm, 60 – 256 g/m<sup>2</sup>

**Capacidade de saída:** 250 folhas com a face para baixo, máxima capacidade de saída de 4.300 folhas

## FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

**Controlador de linguagem:** PRESCRIBE IIc

**Emulações:** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatível), XPS Direct Print, PDF Direct Print

**Sistemas Operativos:** Todos os sistemas operativos correntes Windows, Mac OS X Versão 10,4 ou superior, UNIX LINUX, bem como outros sistemas operativos mediante solicitação.

**Fontes / Códigos de barras:** 93 fontes outline (PCL), 8 fontes Windows Vista, 1 fonte bitmap, 136 fontes Postscript KPDL3, 45 tipos de códigos de barras unidimensionais mais 2 bidimensional (PDF-417)

**Características de impressão:** Impressão directa PDF encriptada, impressão IPP, impressão de e-mail, impressão WSD, impressão segura via SSL, IPsec, SNMV3, Quick Copy, Proof and Hold, impressão confidencial, armazenamento de tarefa e funcionalidade de gestão de tarefas

## FUNÇÕES DE CÓPIA

**Formato original máximo:** A3

**Cópias continuadas:** 1-999

**Zoom:** 25% - 400% com intervalos de 1%

**Rádios de ampliação pré-definidos:** 5R/5E

**Características digitais:** Scan-once-copy-many, separação electrónica, função 2 em 1 e 4 em 1, modo de Repetição de Imagem, numeração de páginas, modo de capa, cópia de livretes, interrupção de cópia, sobreposição de pré-impressos, função de carimbo e de salto de página em branco.

**Modo de Exposição:** Auto, Manual: 7 ou 13 passos

**Ajustes de imagem:** Texto+ foto, texto, fotografia, mapa

## FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

**Funcionalidade:** Scan-to-email, scan-to-FTP, network TWAIN, scan to SMB, scan-to-box, scan-to-USB Host, Network Twain, WSD scan

**Velocidade de digitalização:** (A4, 300 dpi com DP-772) 100 imagens por minuto a preto, 100 imagens por minuto a cores

**Resolução de digitalização:** 600, 400, 300, 200, 200 x 100, 200 x 400 dpi (256 tons de cinzento)

**Dimensão máxima do original:** A3

**Reconhecimento do original:** Text, photo, text + photo, optimised for OCR

**Protocolo de rede:** TCP/IP

**Tipo de ficheiros:** PDF (High compression PDF), PDF/A pesquisável (opcional), TIFF, JPEG, XPS

## FUNÇÕES DE FAX (OPCIONAL)

**Compatibilidade:** ITU-T Super G3

**Velocidade do Modem:** Max. 33,6 Kbps

**Velocidade de transmissão:** Máximo 3 segundos (JBIG)

**Resolução do Fax:**

**Normal:** 200 x 100 dpi

**Fina:** 200 x 200 dpi

**Superfina:** 200 x 400 dpi

**Ultra fina:** 400 x 400 dpi

**Dimensão máxima do original:** A3

**Método de compressão:** JBIG, MMR, MR, MH

**Memória:** Standard 12 MB Base máximo de 128 MB

**Características:** FAX Internet opcional, fax de rede, rodar transmissão, rodar recepção, recepção de fax duplex, recepção de memória, mailbox, diagnóstico remoto, fax duplo com segundo sistema de fax

## CONSUMÍVEIS

Capacidades indicadas de acordo com uma mancha de preenchimento da página de 5%, páginas A4

**TK-8305K Toner Kit:** Toner para 25.000 páginas

**TK-8305C, TK-8305M, TK-8305Y Toner Kits:** Toners Cyan, Magenta e Amarelo para 15.000 páginas cada

**WT-860 waste toner bottle:** A substituir a cada 25.000 páginas (considerando uma mancha de impressão de 5%)

**Cartridge de agrafes:**

**SH-10** para DF-770, BF-730

**SH-12** para DF-790

## OPCIONAIS

**Fax System (W)B**

**Internet Fax Kit (A)**

**Scan Extension Kit (A):**

Scan para solução PDF pesquisável

(embedded OCR)

**Printing System (13):** Controlador Fieri

**Printing System Interface Kit (B):** Placa de interface para Fieri

**Manuseamento de papel**

**DP-770(B) processador de documentos:** Processador inversor de documentos, Máximo de 100 folhas, 45-160 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3, A6R (apenas simplex)

**DP-772 processador de documentos:** (uma passagem, digitalização duplex). Máximo de 175 folhas; 35-220 g/m<sup>2</sup> (simplex); 50-220 g/m<sup>2</sup> (duplex) A6R-A3

**PF-730(B) Alimentador de papel:** 2 x 500 folhas, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A5R-305 x 457 mm, folio

**PF-740(B) Alimentador de papel:** 3.000 folhas, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

**PF-770 A4 Side Deck:** 3.000 folhas, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

**DT-730(B) Tabuleiro de documentos**

**DF-790(C)\* Finalizador de Documentos + AK-731:**

Tabuleiro principal: Máximo de 4.000 folhas A4 (3.000 folhas com acessório BF-730); máximo 60-300 g/m<sup>2</sup>; máximo B5R-305 x 457 mm  
Sub-tabuleiro: 200 folhas A4, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A6R – 305 x 457 mm  
Sub tabuleiro (topo): 100 folhas A4, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A6R – A4  
Agrafador: Máximo 65 folhas A4 ou 30 folhas A3, em 3 posições distintas, B5-305 x 457 mm

**DF-770(D)\* Finalizador de documentos + AK-731:**

**Tabuleiro principal:** 1.000 folhas A4, 60-300 g/m<sup>2</sup>, B5E-A3, 3 posições de agrafagem, até 50 folhas A4 ou 30 folhas A3  
Sub tabuleiro: 100 folhas A4, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A4-A6R

**PH-7C/PH-7D Furador para DF-790(C)/DF-770(D):**

2/4 furos ou tipo sueco, A5R-A3, 60-300 g/m<sup>2</sup>

**MT-730(B) Mailbox para DF-790(C):**

7 tabuleiros, máximo de 100 folhas A4, 50 folhas A3/B4, 60-163 g/m<sup>2</sup>

**BF-730 unidade para livretes e trípticos para DF-790(C):**

Meia dobragem: 60 – 256g/m<sup>2</sup>, A3, B4,

Livrete: máximo de 16 folhas (64 páginas, 60 – 90 g/m<sup>2</sup>)

Dobragem sem agrafar: máximo de 5 folhas (60 – 90 g/m<sup>2</sup>)

Trípticos: 60 – 105 g/m<sup>2</sup>, A4R, 3 folhas (91 – 105 g/m<sup>2</sup>)

Multitrípticos: 5 páginas (60-90 g/m<sup>2</sup>), 3 páginas (91-105 g/m<sup>2</sup>)

**JS-730 Separador de trabalhos:**

Separador de trabalhos interno para 30 folhas, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R

**JS-731 Separador de trabalhos:**

Separador de trabalhos externo para 70 folhas; 60-256 g/m<sup>2</sup>; A5R-A3

\* Adaptador AK-731 necessário para utilização de finalizador DF-790(C) e DF-770(D)

**Guia para Banners (A):** Guia de alimentação de papel para banners; até 10 folhas

**Memória de Fax**

**MM-16-128:** Memória de Fax opcional (128MB)

**Segurança**

**Data Security Kit (E):** ISO 15408 (critério comum) com segurança de nível EAL3

**Printed Document Guard Kit (B)**

**USB IC Card Reader:** Card Authentication Kit (B)AC

Card Reader Holder (E)

**UG-33:** Suporte ThinPrint

**UG-34:** Emulação (IBM Proprinter/Epson LQ-850/Diablo 630)

**Interface opcional**

**IB-50:** Placa Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**IB-51:** Wireless Lan Interface

**Platen cover (E)**

**CB-730:** Armário/mesa em madeira, com rodas

**CB-731:** Armário/mesa em Metal, com rodas



KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PORTUGAL, Lda  
Rua do Centro Cultural (Alvalade), N.º 41, 1700-106 Lisboa  
Tel. 21 843 67 80 – Fax 21 849 33 12 – informa@dpt.kyocera.com  
www.kyoceradocumentsolutions.pt www.kyoceradocumentsolutions.eu

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri  
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

A KYOCERA não garante que qualquer das especificações aqui mencionadas esteja isenta de erro. As especificações poderão ser alteradas sem aviso prévio. A informação está correcta na altura do seu envio para impressão. Todos os nomes de produtos e marcas poderão ser marcas registadas ou marcas dos seus respectivos detentores, do que aqui se dá e se toma conhecimento.

O SEU AGENTE KYOCERA AUTORIZADO: