

TASKalfa

› IMPRESSÃO › CÓPIA
› DIGITALIZAÇÃO › FAX

TASKalfa 3501i

SISTEMA MULTIFUNCIONAL
PRETO E BRANCO

**AUMENTANDO
O DESEMPENHO...
NA EMPRESA TODA.**



Imagens meramente ilustrativas. Verifique disponibilidade de acessórios opcionais.

- › Impressão Nítida de Até 35 Páginas por Minuto
- › Digitalização Colorida de Até 50 ipm; Preto e Branco de Até 75 ipm
- › Painel de Controle Sensível ao Toque Intuitivo e Personalizável
- › Opções Avançadas de Acabamento para Potencializar o Fluxo de Trabalho
- › A5 – A3W – Impressão a partir das Bandejas de Papel
- › Ethernet Gigabit Padrão
- › Guia de Impressão Disponível na Bandeja Multifuncional (MPT)
- › Kit de Extensão de Digitalização Opcional para PDF Pesquisável
- › Aplicativos de Negócios Robustos e Expansíveis

 **KYOCERA**
Document Solutions

A TASKalfa 3501i ajuda a maximizar a produtividade de forma econômica, com as configurações flexíveis, funcionalidade aprimorada e opções avançadas de acabamento, para atender até mesmo às demandas de manuseio de documentos digitais mais robustas. Nossos aplicativos de negócios integrados poderosos, mas expansíveis, simplificam o fluxo de trabalho de documentos e atuam em conjunto com a ultraconfiabilidade premiada e a tecnologia única de longa duração da KYOCERA para garantir desempenho superior, produtividade comprovada e eficiência máxima. Quando o assunto é inovação e qualidade no manuseio de documentos digitais, você pode confiar na TASKalfa 3501i.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configuração: Sistema Multifuncional em Preto e Branco – Impressão/Digitalização/Cópia/Fax Opcional
Páginas por Minuto: Carta/A4: 35 ppm; Ofício: 21 ppm; A3: 17 ppm; 30 cm x 46 cm: 17 ppm (apenas impressão)
Tempo de Aquecimento: 23 Segundos ou Menos (Energia Ligada)
Primeira Impressão:
 Cópia: 4,7 Segundos ou menos; Impressão: 6 Segundos ou Menos
Resolução/Profundidade de Bit: 600 x 600 dpi; 9600 x 600 dpi interpolada
Memória/Unidade de Disco Rígido: 2 GB de RAM Padrão/HD de 160 GB
Duplex: O Duplex Sem Empilhamento Padrão Suporta Papéis do tipo Meio Carta até 30 cm x 46 cm, 60 – 256 g/m²
Bandeja de Impressão Padrão:
 Meio Carta: 30 cm x 46 cm; 250 Folhas
Requisitos Elétricos: 120 V, 60 Hz, 12,0 A; 220-240 V, 50 Hz, 7,2 A
Dimensões/Peso: 65 cm x 77 cm x 75 cm / 101 kg
Ciclo de Funcionamento Mensal Máximo: 175.000 Páginas por Mês

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Fontes de Papel Padrão:
 Bandejas Duplas para 500 Folhas; Bandeja Multifuncional para 150 Folhas (MPT); Seleção/Comutação Automática
Fontes de Papel Opcionais:
 Bandejas Duplas para 500 Folhas (PF-730(B)) ou Bandejas Duplas para 1.500 Folhas (PF-740(B)); Bandeja Lateral com Capacidade Grande para 3.000 Folhas (PF-770)
Capacidade de Papel:
 Padrão: 1.150 Folhas;
 Máximo: 7.150 Folhas
Tamanho do Papel: Bandejas 1, 2 e PF-730(B): 14 cm x 22 cm – 30 cm x 46 cm; PF-740(B), PF-770: 22 cm x 28 cm;
Multifuncional: 14 cm x 22 cm – 30 cm x 46 cm (Folhas Múltiplas); banner de até 30 cm x 122 cm (folha simples)
Gramatura:
 Bandejas: 60 – 220 g/m²;
 MPT: 60 – 300 g/m²
Materiais de Entrada:
 Papel Comum, Papel Reciclado, Transparências, Papel Cartão, Envelopes, Etiquetas, Guias






ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Padrão: Autenticação Local, Autenticação de Rede (IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3); Impressão Segura (IPP sobre SSL); Digitalização para e-mail (POP3/SMTP sobre SSL); Digitalização para FTP (FTP sobre SSL); Digitalização para SMB/PC/USB; FTP sobre SSL
Opcional: Kit de Segurança de Dados (E): Criptografia de Dados em Rede, Modo de Sobrescrita de HD, Criptografia de Dados no HD

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Processador Padrão: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core)/800MHz
PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPD13 (PS3), XPS; Opcional (UG-34): IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850
Fontes: 136 KPD13, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap
Compatibilidade com o SO Windows®: Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Compatibilidade com o SO Novell: Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x

POTENCIALIZE SUA MULTIFUNCIONAL TASKalfa COM APLICATIVOS DE NEGÓCIOS PERSONALIZADOS

-  **KYOCERA CLOUD CONNECT:** Permite que os usuários imprimam e digitalizem fácil e diretamente para a nuvem em movimento a partir das Multifuncionais da KYOCERA.
-  **KYOCERA MOBILE PRINT:** Imprima arquivos, páginas da Internet e imagens de forma simples e prática, utilizando seu smartphone ou tablet.
-  **DMS LINK:** Simplifique o fluxo de trabalho de documentos através do manuseio digital de imagens, distribuição, recuperação e arquivamento de longo prazo.
-  **PINPOINT SCAN:** Digitalize de sua Multifuncional para seu PC com mais velocidade, funções e versatilidade.
-  **SHAREPOINT CONNECTOR:** Melhore a colaboração utilizando as Multifuncionais da KYOCERA e seu Microsoft SharePoint Server existente.

Compatibilidade com o SO Mac: SO Mac 10.x; AirPrint Habilitado
Compatibilidade com o SO UNIX: Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR), PDL LINUX
Interfaces: Padrão: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidade, 4 Interfaces Host USB, 2 Conectores de Expansão; Opcional: 10/100/1000BaseTX (IB-S0 para NIC duplo);

Impressão em Rede e Protocolos Suportados: TCP/IP, NetBEUI, FTP, LPR, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print
Drivers: Driver KX, Mini Driver, Driver KX para XPS, Mini Driver XPS, Driver de Fax em Rede, PPD para MAC
Utilitários: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, PDF Direct Print, Command Center RX

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Resolução de Digitalização: 600 x 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x100 dpi, 200 x 400 dpi
Formatos de Arquivos: Preto e Branco: TIFF, XPS, PDF, PDF/A; Colorido: TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A
Extensão PDF: PDF de Alta Compressão, PDF Criptografado, PDF/A, Opção de PDF (OCR) Pesquisável
Velocidades de Digitalização:
 DP-770(B): Simplex: 75 ipm Preto e Branco, 50 ipm Colorido (300 dpi); Duplex: 45 ipm Preto e Branco, 34 ipm Colorido (300 dpi)
 DP-772: Simplex: 80 ipm Preto e Branco, 50 ipm Colorido (300 dpi); Duplex: 160 ipm Preto e Branco, 80 ipm Colorido (300 dpi)
Conectividade/Protocolos Suportados: 10/100/1000BaseTX, TCP/IP
Recursos de Digitalização: Digitalização para Pasta (SMB), Digitalização para E-mail, Digitalização para USB, Digitalização WSD, Digitalização TWAIN
Tamanho Original: Através de DP: Declaração até 28 x 43 cm; Vidro: até 28 x 43 cm
Driver: Driver TWAIN/WIA

ESPECIFICAÇÕES DA COPIADORA

Modo de Imagem: Texto, Foto, Texto/Foto, Auto, Manual, Mapa
Cópias Contínuas: 1-999/Autorreinício em 1
Recursos Adicionais: Inversão Positiva/Negativa, Imagem Espelhada, Rotação de Cópia, Apagar Borda, Desmembramento de Cópia, Compaginação Eletrônica, Número de Página, Sobreposição de Formulário, Zoom XY, Impedir Vazamento, Carimbos Bates, Pular Página em Branco
Gerenciamento de Trabalhos: 1.000 Códigos de Departamento, Programas de Trabalho, Criação de Trabalhos, Teclas de Atalho, Repetição de Cópias
Ampliação/Zoom: Tamanho Real, 4 Taxas Predefinidas de Redução e 4 de Ampliação, Taxas de Zoom de 25% a 400% em incrementos de 1%
Caixa de Documentos: Caixa Personalizada, Caixa de Ferramentas, Caixa de Memória Removível, Caixa de Fax (com Sistema de Fax opcional)
PROCESSADOR DE DOCUMENTOS OPCIONAL DP-770(B) OU DP-772
Tipo/Capacidade:
 DP-770(B): Processador de Documentos com Reversão Automática/100 Folhas
 DP-772: Processador de Documentos de Digitalização Dupla/175 Folhas
Originais Suportados: 14 cm x 22 cm – 28 cm x 43 cm

Pesos Aceitáveis (Simplex/Duplex):

DP-770(B): Simplex: 49 – 163 g/m²;
 Duplex: 60 – 120 g/m²
DP-772: Simplex: 49 – 220 g/m²;
 Duplex: 60 – 220 g/m²

ESPECIFICAÇÕES DO FAX

Tipo do Fax: Sistema de Fax (W)/Kit Fax via Internet (A) (requer Sistema de Fax (W))
Compatibilidade/Compressão de Dados: G3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG
Velocidade de Transmissão/Velocidade do Modem: Aproximadamente 3 segundos por página/33,6 Kbps
Memória do Fax: Padrão: 12 MB; Máximo: 120 MB
Driver: Driver de Fax em Rede
Recursos do Fax: TX/RX Duplex, RX/TX Confidencial, RX/TX em Código F, Difusão, Caixa de Fax, Fax Duplo

ALCEADOR OPCIONAL PARA 1.000 FOLHAS DF-770 (D)

Capacidade de Empilhamento/Grampeamento Bandeja Principal: 1.000 Folhas/50 Folhas (até 90 g/m²)
Tamanho do Papel: 14 cm x 22 cm – 30 cm x 46 cm
Gramatura: 60 – 300 g/m²
Posição do Grampeamento Lateral: 3 Posições: Parte Superior Esquerda, Inferior Esquerda, Central
Perfuradora Opcional: Unidade Perfuradora PH-7A de 2 e 3 Furos, Suporta 22 cm x 28 cm – 28 cm x 47 cm

ALCEADOR OPCIONAL PARA 4.000 FOLHAS DF-790(C)

Capacidade de Empilhamento/Grampeamento Bandeja Principal: 4.000 Folhas; Bandeja Secundária (B): 200 Folhas; Bandeja Secundária (C): 100 Folhas/65 Folhas (até 90 g/m²)
Tamanho do Papel: 14 cm x 22 cm – 30 cm x 46 cm
Gramatura: 60 – 300 g/m²
Posição do Grampeamento Lateral: 3 Posições: Parte Superior Esquerda, Inferior Esquerda, Central
Caixa Postal Multicaixa Opcional: MT-730 (B) Inclui 7 Bandejas; Suporta 60 – 163 g/m² – Capacidade de Empilhamento por caixa: 100 Folhas: 14 cm x 22 cm – 22 cm x 28 cm; 50 Folhas: 22 cm x 36 cm, 28 cm x 43 cm
Perfuradora Opcional: Unidade Perfuradora PH-7A de 2 e 3 Furos, Suporta 22 cm x 28 cm – 28 cm x 47 cm; 49 – 300 g/m²
Dobrador de Livretos Opcional/Unidade de Dobragem em Três:
Dobrador de Livretos BF-730 Suporta 22 cm x 28 cm, 22 cm x 36 cm, 28 cm x 44 cm; Dobragem de livreto/grampeamento: 16 folhas de 60 – 90 g/m²; 13 folhas de 94 – 105 g/m²; Dobragem de Livretos/sem grampeamento: 5 folhas de 60 – 90 g/m²; 3 folhas de 94 – 130 g/m²; 1 folha de 120 – 296 g/m²; Dobragem em Três suporta apenas 22 cm x 28 cm; 5 folhas de 60 – 90 g/m²; 3 folhas de 94 – 130 g/m²; 60 – 105 g/m²/folha

OPÇÕES ADICIONAIS

O Kit de Segurança de Dados oferece Sobrescrita de Segurança e Criptografia para Impressão, Cópia e Digitalização, Memória de Fax Opcional, Suporte de Documentos Impressos Original (Bandeja de Documentos), Kit de Autenticação de Cartão (B), Guia para Banner (A), Suporte de Teclado, Kit de Extensão de Digitalização (A) para PDF/OCR Pesquisável

As especificações e o desenho estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

Para saber as últimas novidades sobre conectividade, acesse www.kyoceradocumentsolutions.com.br
 DMS Link e PinPoint Scan são marcas registradas das Empresas KYOCERA.
 Outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.
 KYOCERA Document Solutions Brazil
 ©2013 KYOCERA Document Solutions America, Inc.
www.kyoceradocumentsolutions.com.br



www.kyoceradocumentsolutions.com.br