

**TASKalfa**

› IMPRESSÃO › CÓPIA  
› DIGITALIZAÇÃO › FAX

**TASKalfa 4501i**

SISTEMA MULTIFUNCIONAL  
PRETO E BRANCO

# AUMENTANDO O DESEMPENHO... NA EMPRESA TODA.



Imagens meramente ilustrativas. Verifique disponibilidade de acessórios opcionais.

- › Impressão Nítida de Até 45 Páginas por Minuto
- › Digitalização Colorida de Até 50 ipm; Preto e Branco de Até 75 ipm
- › Painel de Controle Sensível ao Toque Intuitivo e Personalizável
- › Opções Avançadas de Acabamento para Potencializar o Fluxo de Trabalho
- › A5 – A3W – Impressão a partir das Bandejas de Papel
- › Ethernet Gigabit Padrão
- › Guia Impressão Disponível na Bandeja Multifuncional (MPT)
- › Kit de Extensão de Digitalização Opcional para PDF Pesquisável
- › Aplicativos de Negócios Robustos e Expansíveis

 **KYOCERA**  
Document Solutions

# TASKalfa 4501i

A robusta TASKalfa 4501i ajuda a atender às maiores demandas de manuseio digital de imagens em preto e branco com facilidade. Opções avançadas e econômicas de acabamento oferecem uma aparência profissional às impressões realizadas dentro da empresa, e um conjunto completo de recursos aumenta a produtividade. Nossos aplicativos de negócios integrados poderosos, mas expansíveis, simplificam o fluxo de trabalho de documentos e atuam em conjunto com a ultraconfiabilidade premiada e a tecnologia única de longa duração da KYOCERA para garantir desempenho superior, produtividade comprovada e eficiência máxima. Quando o assunto é inovação e qualidade no manuseio de documentos digitais, você pode confiar na TASKalfa 4501i.

## ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

**Configuração:** Sistema Multifuncional em Preto e Branco – Impressão/Digitalização/Cópia/Fax Opcional

**Páginas por Minuto:** Carta/A4: 45 ppm; Ofício: 27 ppm; A3: 22 ppm; 30 cm x 46 cm: 22 ppm (apenas impressão)

**Tempo de Aquecimento:** 23 Segundos ou Menos (Energia Ligada)

**Primeira Impressão:**

Cópias: 3,8 Segundos ou menos; Impressão: 5,3 Segundos ou Menos

**Resolução/Profundidade de Bit:** 600 x 600 dpi; 9600 x 600 dpi interpolada

**Memória/Unidade de Disco Rígido:** 2 GB de RAM Padrão/HD de 160 GB

**Duplex:** O Duplex Sem Empilhamento Padrão Suporta Papeis do tipo A5 até A3 W, 60 – 300 g/m<sup>2</sup>

**Bandeja de Impressão Padrão:** tipo A5 até A3 W,

**Requisitos Elétricos:** 120V, 60Hz, 12,0 A; 220-240V, 50Hz, 7,2 A

**Dimensões/Peso:** 65 cm x 77 cm x 75 cm / 101 kg

**Ciclo de Funcionamento Mensal Máximo:** 200.000 Páginas por Mês

## ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

**Fontes de Papel Padrão:**

Bandejas Duplas para 500 Folhas; Bandeja Multifuncional para 150 Folhas (MPT); Seleção/Comutação Automática

**Fontes de Papel Opcionais:**

Bandejas Duplas para 500 Folhas (PF-730(B)) ou Bandejas Duplas para 1.500 Folhas (PF-740(B)); Bandeja Lateral com Capacidade Grande para 3.000 Folhas (PF-770)

**Capacidade de Papel:**

Padrão: 1.150 Folhas;

Máximo: 7.150 Folhas

**Tamanho do Papel:** Bandejas 1, 2 e PF-730(B): 14 cm x 22 cm – 30 cm x 46 cm; PF-740(B), PF-770: 22 cm x 28 cm;

**Multifuncional:** 14 cm x 22 cm – 30 cm x 46 cm; (Folhas Múltiplas); banner de até 30 cm x 122 cm (Folha Simples)

**Gramatura:**

Bandejas: 60 – 220 g/m<sup>2</sup>;

MPT: 60 – 300 g/m<sup>2</sup>

**Materiais de Entrada:**

Papel Comum, Papel Reciclado, Transparências, Papel Cartão, Envelopes, Etiquetas, Guias

## ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

**Padrão:** Autenticação Local, Autenticação em Rede (IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SMNPv3); Impressão Segura (IPP sobre SSL); Digitalização para E-mail (POP3/SMTP sobre SSL); Digitalização para FTP (FTP sobre SSL); Digitalização para SMB/ PC/USB; FTP sobre SSL

**Opcional:** Kit de Segurança de Dados (E): Criptografia de Dados em Rede, Modo de Sobrescrita de HD, Criptografia de Dados no HD

## ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

**Processador Padrão:** Freescale QorIQ P1022 (Dual Core)/800MHz

**PDLs/Emulações:** PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPD3 (P53), XPS; Opcional (UG-34): IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850

**Fontes:** 136 KPD3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap

**Compatibilidade com o SO Windows®:** Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/Server 2008 R2/Server 2012

As especificações e o desenho estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

Para saber as últimas novidades sobre conectividade, acesse [www.kyoceradocumentsolutions.com.br](http://www.kyoceradocumentsolutions.com.br)

DMS Link e PinPoint Scan são marcas registradas das Empresas KYOCERA.

Outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.

KYOCERA Document Solutions Brazil

©2013 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

[www.kyoceradocumentsolutions.com.br](http://www.kyoceradocumentsolutions.com.br)

## POTENCIALIZE SUA MULTIFUNCIONAL TASKalfa COM APLICATIVOS DE NEGÓCIOS PERSONALIZADOS



**KYOCERA CLOUD CONNECT:** Permite que os usuários imprimam e digitalizem fácil e diretamente para a nuvem em movimento a partir das Multifuncionais da KYOCERA.



**KYOCERA MOBILE PRINT:** Imprima arquivos, páginas da Internet e imagens de forma simples e prática, utilizando seu smartphone ou tablet.



**DMS LINK:** Simplifique o fluxo de trabalho de documentos através do manuseio digital de imagens, distribuição, recuperação e arquivamento de longo prazo.



**PINPOINT SCAN:** Digitalize de sua Multifuncional para seu PC com mais velocidade, funções e versatilidade.



**SHAREPOINT CONNECTOR:** Melhore a colaboração utilizando as Multifuncionais da KYOCERA e seu Microsoft SharePoint Server existente.

**Compatibilidade com o SO Novell:** Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x

**Compatibilidade com o SO Mac:** SO Mac 10.x; AirPrint Habilitado

**Compatibilidade com o SO UNIX:** Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR), PDL LINUX

**Interfaces:** Padrão: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidade, 4 Interfaces Host USB, 2 Conectores de Expansão Opcional: 10/100/1000BaseTX (IB-50 para NIC duplo);

**Impressão em Rede e Protocolos Suportados:**

TCP/IP, NetBEUI, FTP, LPR, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print

**Drivers:** Driver KX, Mini Driver, Driver KX para XPS, Mini Driver XPS, Driver de Fax em Rede, PPD para MAC

**Utilitários:** KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, PDF Direct Print, Command Center RX

## ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

**Resolução de Digitalização:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi

**Formatos de Arquivos:** Preto e Branco: TIFF, XPS, PDF, PDF/A; Colorido: TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A

**Extensão PDF:** PDF de Alta Compressão, PDF Criptografado, PDF/A, Opção de PDF (OCR) Pesquisável

**Velocidades de Digitalização:**

**DP-770(B):** Simplex: 75 ípm Preto e Branco, 50 ípm Colorido (300 dpi);

Duplex: 45 ípm Preto e Branco, 34 ípm Colorido (300 dpi)

**DP-772:** Simplex: 80 ípm Preto e Branco, 50 ípm Colorido (300 dpi);

Duplex: 160 ípm Preto e Branco, 80 ípm Colorido (300 dpi)

**Conectividade/Protocolos Suportados:** 10/100/1000BaseTX, TCP/IP

**Recursos de Digitalização:** Digitalização para Pasta (SMB), Digitalização para E-mail, Digitalização para USB, Digitalização WSD, Digitalização TWAIN

**Tamanho Original:** Através de DP: Meio Carta até 28 x 43 cm;

Vidro: até 28 x 43 cm

**Driver:** Driver TWAIN/WIA

## ESPECIFICAÇÕES DA COPIADORA

**Modo de Imagem:** Texto, Foto, Texto/Foto, Auto, Manual, Mapa

**Cópias Contínuas:** 1 – 9999/Autorreinício em 1

**Recursos Adicionais:** Inversão Positiva/Negativa, Imagem Espelhada, Rotação de Cópia, Apagar Borda, Desmembramento de Cópia, Compaginação Eletrônica, Número de Página, Sobreposição de Formulário, Zoom XY, Impedir Vazamento, Carimbos Bates, Pular Página em Branco

**Gerenciamento de Trabalhos:** 1.000 Códigos de Departamento, Programas de Trabalho, Criação de Trabalhos, Teclas de Atalho, Repetição de Cópias

**Ampliação/Zoom:** Tamanho Real, 4 Taxas Predefinidas de Redução e 4 de Ampliação, Taxas de Zoom de 25% a 400% em incrementos de 1%

**Caixa de Documentos:** Caixa Personalizada, Caixa de Ferramentas, Caixa de Memória Removível, Caixa de Fax (com Sistema de Fax opcional)

## PROCESSADOR DE DOCUMENTOS OPCIONAL DP-770(B) OU DP-772

**Tipo/Capacidade:**

**DP-770(B):** Processador de Documentos com Reversão Automática/100 Folhas

**DP-772:** Processador de Documentos de Digitalização Dupla/175 Folhas

**Originais Suportados:** 14 cm x 22 cm – 28 cm x 43 cm

**Pesos Aceitáveis (Simplex/Duplex):**

**DP-770(B):** Simplex: 49 – 163 g/m<sup>2</sup>;

Duplex: 60 – 120 g/m<sup>2</sup>

**DP-772:** Simplex: 49 – 163 g/m<sup>2</sup>;

Duplex: 60 – 220 g/m<sup>2</sup>

## ESPECIFICAÇÕES DO FAX

**Tipo do Fax:** Sistema de Fax (W)/Kit Fax via Internet (A) (requer Sistema de Fax (W))

**Compatibilidade/Compressão de Dados:** G3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG

**Velocidade de Transmissão/Velocidade do Modem:**

Aproximadamente 3 segundos por página/33,6 Kbps

**Memória do Fax:** Padrão: 12 MB; Máximo: 120 MB

**Driver:** Driver de Fax em Rede

**Recursos do Fax:** TX/RX Duplex, RX/TX Confidencial, RX/TX em Código F, Difusão, Caixa de Fax, Fax Duplo

## ALCEADOR OPCIONAL PARA 1.000 FOLHAS DF-770 (D)

**Capacidade de Empilhamento/Grampamento:** Bandeja Principal: 1.000 Folhas/50 Folhas (até 90 g/m<sup>2</sup>)

**Tamanho do Papel:** 14 cm x 22 cm – 30 cm x 46 cm

**Gramatura:** 60 – 300 g/m<sup>2</sup>

**Posição do Grampamento Lateral:** 3 Posições: Parte Superior Esquerda, Inferior Esquerda, Central

**Perfuradora Opcional:** Unidade Perfuradora PH-7A de 2 e 3 Furos, Suporta 22 cm x 28 cm – 28 cm x 47 cm

## ALCEADOR OPCIONAL PARA 4.000 FOLHAS DF-790 (C)

**Capacidade de Empilhamento/Grampamento** Bandeja Principal: 4.000 Folhas; Bandeja Secundária (B): 200 Folhas; Bandeja Secundária (C): 100 Folhas/65 Folhas (até 90 g/m<sup>2</sup>)

**Tamanho do Papel:** 14 cm x 22 cm – 30 cm x 46 cm

**Gramatura:** 60 – 300 g/m<sup>2</sup>

**Posição do Grampamento Lateral:** 3 Posições: Parte Superior Esquerda, Inferior Esquerda, Central

**Caixa Postal Multicaixa Opcional: MT-730 (B)** Inclui 7 Bandejas; Suporta 60 – 163 g/m<sup>2</sup> – Capacidade de Empilhamento por caixa: 100 Folhas: 14 cm x 22 cm – 22 cm x 28 cm; 50 Folhas: 22 cm x 36 cm, 28 cm x 43 cm

**Perfuradora Opcional: Unidade Perfuradora PH-7A** de 2 e 3 Furos, Suporta 22 cm x 28 cm – 28 cm x 47 cm; 49 – 300 g/m<sup>2</sup>

**Dobrador de Livretos Opcional/Unidade de Dobragem em Três:**

**Dobrador de Livretos BF-730** Suporta 22 cm x 28 cm, 22 cm x 36 cm, 28 cm x 44 cm; Dobragem de livreto/grampamento: 16 folhas de 60 – 90 g/m<sup>2</sup>; 13 folhas de 94 – 105 g/m<sup>2</sup>; Dobragem de Livretos/sem grampamento: 5 folhas de 60 – 90 g/m<sup>2</sup>; 3 folhas de 94 – 130 g/m<sup>2</sup>; 1 folha de 120 – 296 g/m<sup>2</sup>; Dobragem em Três suporta apenas 22 cm x 28 cm: 5 folhas de 60 – 90 g/m<sup>2</sup>; 3 folhas de 94 – 130 g/m<sup>2</sup>; 60 – 105 g/m<sup>2</sup>/folha

## OPÇÕES ADICIONAIS

O Kit de Segurança de Dados oferece Sobrescrita de Segurança e Criptografia para Impressão, Cópia e Digitalização, Memória de Fax Opcional, Suporte de Documentos Impressos Original (Bandeja de Documentos), Kit de Autenticação de Cartão (B), Guia para Banner (A), Suporte de Teclado, Kit de Extensão de Digitalização (A) para PDF/OCR Pesquisável



[www.kyoceradocumentsolutions.com.br](http://www.kyoceradocumentsolutions.com.br)

 **KYOCERA**  
Document Solutions