

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 5551ci

MULTIFUNCIONAL A CORES
PARA FORMATOS A3



O
MULTIFUNCIONAL
FIÁVEL
E FLEXÍVEL



O produto representado na imagem inclui opcionais

Altamente fiável e de fácil utilização, o novo multifuncional KYOCERA TASKalfa 5551ci responde às necessidades de qualquer local de trabalho. Vem equipado com um grande painel táctil a cores, permitindo um acesso muito intuitivo a todas as funções do equipamento, como cópia, impressão, digitalização a cores, bem como fax opcional. Por outro lado, dispõe em opção de uma grande diversidade de acessórios, quer para manuseamento de papel, quer para finalização de trabalhos. É sem dúvida um multifuncional concebido para escritórios muito movimentados.

- > Até 50 páginas A4 por minuto a cores
- > Advanced colour technology para uma qualidade óptima
- > 3,5 GB RAM + 320 GB de disco rígido
- > Grande selecção de suportes de impressão até 300 g/m², 305 x 457 mm, e impressão de banners
- > Vasta selecção de opções de manuseamento e finalização de suportes de impressão (até 8 tipos de suportes, livrete, trípticos)
- > Solução de digitalização opcional para PDF's pesquisáveis (OCR)
- > Controlador EFI Fiery opcional
- > Componentes de longa duração para maior eficiência e fiabilidade

 **KYOCERA**
Document Solutions

GERAL

Tecnologia: Kyocera Laser Colour. Plataforma de soluções HyPAS™

Velocidade de motor (páginas por minuto): Até 50/25 páginas A4/A3 por minuto a cores, 55/27 páginas A4/A3 a preto

Resolução: 600 x 600 dpi, Tecnologia Multi-Bit (nível de 9.600 dpi x 600 dpi)

Tempo de aquecimento: Aproximadamente 30 segundos ou menos

Tempo para a primeira página: Aproximadamente 3,4 segundos ou menos a preto; 4,7 segundos ou menos a cores

CPU: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 1067MHz

Memória (standard máxima): 3,5 GB RAM + 320 GB HD

Interfaces standard: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX, 1000BaseT, porta para servidor de impressão opcional, porta para cartão SD opcional, porta para unidade de Fax opcional

Dimensões (W x D x H): Unidade principal: 668 x 767 x 747 mm

Peso: Unidade principal aproximadamente 114 Kg

Alimentação eléctrica: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia:
Impressão: 1140 W (a cores), 1050 W (a preto e branco) Stand-by: 200 W
Sleep mode: prioridade de recuperação 10,7 W ou menos
Prioridade de poupança de energia 1,8 W ou menos

Nível de Ruído (ISO 7779/ISO 9296):
Impressão a preto: 51,4 dB(A) LpA
Impressão a cores: 50,7 dB(A) LpA
Stand-by: 36,1 dB(A) LpA

Standards de segurança: GS, TÜV, CE
Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001. Compatibilidade RoHS

MANUSEAMENTO DE PAPEL

Todas as capacidades mencionadas têm por base uma espessura máxima de papel de 0,11 mm. Use apenas papel recomendado em condições ambientais normais.

Capacidade de alimentação :

150 folhas no tabuleiro By-Pass, 60-300 g/m², (banner 136-163 g/m²), A6R- 305 x 457 mm, Tab Paper (136- 256g/m²), banner máximo 305 x 1.220 mm;
Duas Cassetes universais de 500 folhas cada, 60-256 g/m², 140 x 182 - 305 x 457 mm
Capacidade de alimentação máxima, com opcionais, 7.650 folhas A4

Duplex: Duplex como standard, suporta A5R - 305 x 457 mm, 60 - 256 g/m²

Capacidade de saída: 250 folhas com a face para baixo, máxima capacidade de saída de 4.300 folhas

FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

Controlador de linguagem: PRESCRIBE IIc

Emulações: PCL6 (PCL5c / PCL-XL) , KPDL3 (PostScript 3 compatível), XPS Direct Print, PDF Direct Print

Sistemas Operativos : Todos os sistemas operativos correntes Windows, Mac OS X Versão 10.4 ou superior, UNIX LINUX, bem como outros sistemas operativos mediante solicitação.

Fontes / Códigos de barras: 93 fontes outline (PCL), 8 fontes Windows Vista, 1 fonte bitmap, 136 fontes Postscript KPDL3, 45 tipos de códigos de barras unidimensionais mais 2 bidimensional (PDF-417)

Características de impressão: Impressão directa PDF encriptada, impressão IPP, impressão de e-mail, impressão WSD, impressão segura via SSL, IPsec, SNMv3, Quick Copy, Proof and Hold, impressão confidencial, armazenamento de tarefa e funcionalidade de gestão de tarefas

FUNÇÕES DE CÓPIA

Formato original máximo: A3

Cópias continuadas: 1-999

Zoom: 25% - 400% com intervalos de 1%

Rácios de ampliação pré-definidos: 5R/5E

Características digitais: Scan-once-copy-many, separação electrónica, função 2 em 1 e 4 em 1, modo de Repetição de Imagem, numeração de páginas, modo de capa, cópia de livretes, interrupção de cópia, sobreposição de pré-impresos, função de carimbo e de salto de página em branco.

Modo de Exposição: Auto, Manual: 7 ou 13 passos

Ajustes de imagem: Texto+ foto, texto, fotografia, mapa

FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Funcionalidade: Scan-to-email, scan-to-FTP, network TWAIN, scan to SMB, scan-to-box, scan-to-USB Host, Network Twain, WSD scan

Velocidade de digitalização: (A4, 300 dpi com DP-772) 160 imagens por minuto a preto, 160 imagens por minuto a cores

Resolução de digitalização: 600, 400, 300, 200, 200 x 100, 200 x 400 dpi (256 tons de cinzento)

Dimensão máxima do original: A3

Reconhecimento do original: Text, photo, text + photo, optimised for OCR

Protocolo de rede: TCP/IP

Tipo de ficheiros: PDF (High compression PDF), PDF/A pesquisável (opcional), TIFF, JPEG, XPS

FUNÇÕES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidade: ITU-T Super G3

Velocidade do Modem: Max. 33,6 Kbps

Velocidade de transmissão: Máximo 3 segundos (JBIG)

Resolução do Fax:

Normal: 200 x 100 dpi

Fina: 200 x 200 dpi

Superfina: 200 x 400 dpi

Ultra fina: 400 x 400 dpi

Dimensão máxima do original: A3

Método de compressão: JBIG, MMR, MR, MH

Memória: Standard 12 MB Base máximo de 128 MB

Características: FAX Internet opcional, fax de rede, rodar transmissão, rodar recepção, recepção de fax duplex, recepção de memória, mailbox, diagnóstico remoto, fax duplo com segundo sistema de fax

CONSUMÍVEIS

Capacidades indicadas de acordo com uma mancha de preenchimento da página de 5%, páginas A4

TK-8505K Toner Kit: Toner preto para 30.000 páginas

TK-8505C, TK-8505M, TK-8505Y Toner Kits: Toners Cyan, Magenta e Amarelo para 20.000 páginas cada

WT-860 waste toner bottle: A substituir a cada 25.000 páginas (considerando uma mancha de impressão de 5%)

Cartridge de agrafes:

SH-10 para DF-770, BF-730

SH-12 para DF-790

OPCIONAIS

Fax System (W)B

Internet Fax Kit (A)

Scan Extension Kit (A):

Scan para solução PDF pesquisável (embedded OCR)

Printing System (13): Controlador Fiery

Printing System Interface Kit (B): Placa de interface para Fiery

Manuseamento de papel

DP-770(B) processador de documentos: Processador inversor de documentos, Máximo de 100 folhas, 45-160 g/m², A5R-A3, A6R (apenas simplex)

DP-772 processador de documentos: (uma passagem, digitalização duplex). Máximo de 175 folhas; 35-220 g/m² (simplex); 50-220 g/m² (duplex) A6R-A*

PF-730(B) Alimentador de papel: 2 x 500 folhas, 60-256 g/m², A5R-305 x 457 mm, folio

PF-740(B) Alimentador de papel: 3.000 folhas, 60-256 g/m², A4, B5, letter

PF-770 A4 Side Deck: 3.000 folhas, 60-300 g/m², A4, B5

PF-780(B) Multimedia tray and paper path unit: 500 sheets, 60-256 g/m², A5R-305 x 457 mm

DT-730(B) Tabuleiro de documentos

DF-790(C)* Finalizador de Documentos + AK-731:

Tabuleiro principal: Máximo de 4.000 folhas A4 (3.000 folhas com acessório BF-730); máximo 60-300 g/m²; máximo B5R-305 x 457 mm

Sub-tabuleiro: 200 folhas A4, 60-300 g/m², A6R - 305 x 457 mm

Sub tabuleiro (topo): 100 folhas A4, 60-300 g/m², A6R - A4

Agrafador: Máximo 65 folhas A4 ou 30 folhas A3, em 3 posições distintas, B5-305 x 457 mm

DF-770(D)* Finalizador de documentos + AK-731:

Tabuleiro principal: 1.000 folhas A4, 60-300 g/m², B5E-A3, 3 posições de agrafagem, até 50 folhas A4 ou 30 folhas A3

Sub tabuleiro: 100 folhas A4, 60-300 g/m², A4-A6R

PH-7C/PH-7D Furrador para DF-790(C)/DF-770(D):

2/4 furos ou tipo sueco, A5R-A3, 60-300 g/m²

MT-730(B) Mailbox para DF-790(C):

7 tabuleiros, máximo de 100 folhas A4, 50 folhas A3/B4, 60-163 g/m²

BF-730 unidade para livretes e trípticos para DF-790(C):

Meia dobragem: 60 - 256g/m², A3, B4, A4R

Livrete: máximo de 16 folhas (64 páginas, 60 - 90 g/m²)

Dobragem sem agrafar: máximo de 5 folhas (60 - 90 g/m²)

Trípticos: 60 - 105 g/m², A4R, 3 folhas (91 - 105 g/m²)

Multitrípticos: 5 páginas (60-90 g/m²), 3 páginas (91-105 g/m²)

JS-730 Separador de trabalhos:

Separador de trabalhos interno para 30 folhas, 60-256 g/m², A3-A5R

JS-731 Separador de trabalhos:

Separador de trabalhos externo para 70 folhas; 60-256 g/m²; A5R-A3

* Adaptador AK-731 necessário para utilização de finalizador DF-790(C) e DF-770(D)

Guia para Banners (A): Guia de alimentação de papel para banners; até 10 folhas

Memória de Fax

MM-16-128: Memória de Fax opcional (128MB)

Segurança

Data Security Kit (E): ISO 15408 (critério comum) com segurança de nível EAL3

Printed Document Guard Kit (B)

USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)AC

Card Reader Holder (E)

UG-33: Suporte ThinPrint

UG-34: Emulação (IBM Proprinter/Epson LQ-850/Diablo 630)

Interface opcional

IB-50: Placa Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Wireless Lan Interface

Platen cover (E)

CB-730: Armário/mesa em madeira, com rodas

CB-731: Armário/mesa em Metal, com rodas



HyPAS